



Код для заказа

NBB1,5-5GM25-E3-V3

Характеристики

- Базовая серия
- 1,5 мм, монтаж заподлицо

Принадлежности

- BF 5
- V3-WM
- V3-GM-2M-PUR
- V3-GM
- V3-WM-2M-PUR

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	- нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	1,5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 1,215 мм
Орган ручного управления		5 мм x 5 мм x 1 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}		0,41
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,38
Коэффициент восстановления $r_{1,4301}$		0,85
Понижающий коэффициент r_{Ms}		0,54

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 3000 Гц
Гистерезис	H	1 ... 15 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,1 мА обычно, 0,1 мкА при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения		Штекерный разъем прибора M8 x 1, 3-контактный
Материал корпуса		Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность		Полиоксиметилен (ПОМ)
Тип защиты		IP67


Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам		
Стандарты		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL		cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC		Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.


Размеры



Свързване



Дата публикации: 2015-03-30 17:01 Дата издания: 2015-03-30 204746_rus.html



Проволока цвета в соответствии с EN 60947-5-2

1		BN
3		BU
4		BK