

### Код для заказа

921LC2-Z703

### Характеристики

- Базовая серия
- 2 мм, монтаж заподлицо

## Технические данные

### Общие данные

Функция переключающих элементов	Нормально-замкнутый контакт NAMUR
Интервал переключений	$s_n$ 2 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Гарантированный интервал переключений	$s_a$ 0 ... 1,62 мм

### Параметры

Номинальное напряжение	$U_o$ 8,2 В
Частота переключений	$f$ 0 ... 1000 Гц
Гистерезис	$H$ обычно. %

### Потребляемый ток

Испытательная пластинка не обнаружена	$\geq 3$ мА
Испытательная пластинка обнаружена	$\leq 1$ мА

### Окружающие условия

Окружающая температура	-10 ... 65 °С (14 ... 149 °F)
------------------------	-------------------------------

### Механические данные

Поперечное сечение проводника	0,14 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Полиамид (ПА)
Тип защиты	IP67


### Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

### Лицензии и сертификаты

Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.
----------------	--

## Размеры



## Свързване

