

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXETG100PE

Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной шины Modbus®. С его помощью можно подключить к системе StruxureWare Data Center Expert до 32 таких Modbus-устройств.



Купить

APC  [TSXETG100PE](#)



Обзор

Описание	Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной шины Modbus®. С его помощью можно подключить к системе StruxureWare Data Center Expert до 32 таких Modbus-устройств.
Название модели	Шлюз Schneider Modbus Ethernet Gateway (с инжектором PoE)
Включает	Компакт-диск с документацией, Инжектор линейного питания PoE
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение двух недель
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Антигуа и Барбуда, Ангилья, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, Белиз, Канада, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Острова Кука, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Сербия и Черногория, Куба, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Фолклендские (Мальвинские) острова, Франция, Габон, Великобритания, Гренада, Грузия, Гвиана, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Сент-Китс и Невис, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан, Сент-Люсия, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Сальвадор, Острова Тёркс и Кайкос, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла, Виргинские острова (США), Вьетнам, Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	Интерфейс Modbus, TCP/IP
-----------	--------------------------

Физические

Масса нетто	0.23 кг
Максимальная высота	152 mm
Максимальная ширина	305 mm
Максимальная глубина	254 mm
Масса брутто	0.45 кг
Высота в упаковке	152 mm
Ширина в упаковке	305 mm
Глубина в упаковке	254 mm

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 55 °C
Температура хранения	-40 - 85 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Высота над уровнем моря хранения	0-3000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CSA C22.2 № 60950 , UL 60950
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год