



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Краткое имя устройства	ISW
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Семейство продуктов	ISW 40...125
Применение выключателя	Изоляция Управление
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A в соответствии с EN 60947-3
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3

### Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный рабочий ток	63 A 250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток 50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 test1 в соответствии с EN 60947-3 6 test1 в соответствии с IEC 60947-3
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Стандартный
Шаг соединения	18 мм &#xA0;;&#xA0; Between devices
Шаг 9 мм	2
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	20000 циклы
Тип клемм	Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 6...50 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 6...35 мм <sup>2</sup> гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н-м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	ISW

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-3
Подготовка к работе в тропических условиях	2

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1001 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--