Технические характеристики продукта

Характеристики

PNOTEPROC8-EC

Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 2-штырьковое соединение, 100-240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)

Купить

APC PNOTEPROC8-EC

Обзор

Название модели	Сетевой фильтр APC для ноутбуков с защитой питания переменного тока, телефонных и сетевых линий, 2-штырьковое соединение, 100-240 В, регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)
Включает	Телефонный кабель длиной 1,8 м (2) , Сетевой соединительный кабель длиной 30 см , Хомутики для организации кабелей , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания, Объединенная Республика , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Выход

Число розеток	1
Тип розеток	IEC 320-C8

Входной

Номинальное входное напряжение	230V
Входная мощность	575 W
Входная частота	50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	IEC 320 C8
Максимальный ток в линии на фазу	4 A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	180 joules
Пиковый ток между фазами	6.5 kA
Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс)	1 ns
Защита линий передачи данных	Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) , Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45
Рейтинг по остаточному уровню напряжения	< 330

Физические

Масса нетто	0.1 кг
Максимальная высота	27 mm
Максимальная ширина	32 mm
Максимальная глубина	98 mm
Масса брутто	0.2 кг
Высота в упаковке	66 mm
Ширина в упаковке	158 mm
Глубина в упаковке	192 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	12.0
Цвет	Серебро
Устройств на поддоне	480.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	A-tick , CE , CSA , FCC Part 68 , GS Mark , NOM , TelePermit , Зарегистрировано UL , VDE
Стандартная гарантия	5 лет (для всех других стран) , На весь срок службы (только для европейских стран)
Политика защиты оборудования	На весь срок службы : 75 тыс. долл. , На весь срок службы : 75 тыс. евро , На весь срок службы : 50 тыс. английских фунтов
Рейтинг UL 1449 TVSS	700V

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие