

## Обзор

Название модели	Модуль EcoBreeze, 400 В / 3 ф. / 50 Гц, Schneider Electric
Включает	Ключ замка двери , руководство по инсталляции , Руководство по эксплуатации и обслуживанию , руководство пользователя
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

## Общие

Заряд хладагента	0.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Производительность помпы для откачки конденсата	0.0

## Входной

Входная мощность	0 W
Входная частота	50 Гц
Высота аппаратурной стойки	0 U

## Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade;	0
---	---

## Физические

Максимальная высота	2489.0 mm
Максимальная ширина	2836.0 mm
Максимальная глубина	1014.0 mm
Длина без упаковки	9.3
Масса нетто	1250.0 kg
Масса брутто	1295.45 kg
Высота в упаковке	2642.0 mm
Ширина в упаковке	2921.0 mm
Глубина в упаковке	1143.0 mm
Цвет	Серый
Устройств на поддоне	0.0

## Соответствие

Соответствие требованиям	CE
Стандартная гарантия	1 год (только детали)