



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Блок добавления утечки на землю
Область применения	Проводка
Совместимость серий изделий	Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	630 A 400 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MB
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	5 регулируем. настроек
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0,3 ... 30
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	4 регулируем. настройки
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	310 мс 60 мс 150 мс 0 мс

Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Макс. время отключения	< 800 мс

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

18 месяцев