



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon M340
Тип изделия или компонента	Сетевой модуль Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Тип встроенных клемм	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 витая пара Transparent Ready класс C30
Защитное исполнение	TC

### Дополнительные характеристики

Служба обмена данными	Опрос вх/вых. Управление полосой пропускания Администратор сети SNMP Data Editor (через ПК, карманный ПК или персональный цифровой секретарь) Глобальные данные Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Веб-сервер конфигурируемый Rack Viewer Сервер FDR Web-служба SOAP/XML (сервер)
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Описание памяти	Поставляемая карта памяти Flash (BMXRWSC016M) Встроенное ОЗУ 16000 кБ
Использование памяти	Размер пользовательской веб-страницы : встроенное ОЗУ Активация стандартного web сервера : поставляемая карта памяти Flash (BMXRWSC016M) Сохранение приложения : поставляемая карта памяти Flash (BMXRWSC016M)
Питание	Внутреннее электропитание через шасси
Сигнализация	1 светодиод зеленый передача информации по сети Ethernet (ETH ACT) 1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (ETH STS) 1 светодиод красный отказ карты памяти (CARD ERR) 1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR) 1 светодиод зеленый процессор работает (RUN) 1 светодиод красный скорость передачи данных (ETH 100)
Тип управления	Холодный перезапуск кнопкой RESET
Потребляемый ток	90 мА при 24 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.2 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
С маркировкой	CE
Сертификация	UL 508
Стандарты	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 EN/IEC 61131-2

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0805 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--