

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTRACRE24

NSYTR торц.крышка для пружин. и втычн. 2-уровн. клеммника 1x1 - 2.5мм<sup>2</sup>



### Основные характеристики

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Семейство продуктов                      | Lineryg                              |
| Диапазон                                 | Lineryg                              |
| Наименование продукта                    | Lineryg TR                           |
| Тип изделия или компонента               | Закрывающая панель                   |
| Краткое имя устройства                   | TRA                                  |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки изоляции |
| Совместимость продуктов                  | TRR пружинный зажим блок клемм       |
| Толщина                                  | 2.2 мм                               |

### Дополнительные характеристики

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Сечение кабеля              | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Уровень клеммного блока     | 2                   |
| Количество зажимов          | 2                   |
| Кол-во входов для измерения | 4                   |
| Количество на один комплект | Комплект из 50 шт.  |
| Масса продукта              | 4.1 г               |
| Цвет                        | Серый               |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1052 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|