Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXETG100

Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной шины Modbus®. С его помощью можно подключить к системе StruxureWare Data Center Expert до 32 таких Modbus-устройств.

Купить

APC TSXETG100

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Обзор

Описание	Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной шины Modbus®. С его помощью можно подключить к системе StruxureWare Data Center Expert до 32 таких Modbus-устройств.
Название модели	Шлюз Schneider Modbus Ethernet
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение двух недель
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Антигуа и Барбуда , Ангилья , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , Белиз , Канада , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Сербия и Черногория , Куба , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Фолклендские (Мальвинские) острова , Франция , Габон , Великобритания , Гренада , Грузия , Гвиана , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Сент-Китс и Невис , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Сент-Люсия , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Сальвадор , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания, Объединенная Республика , Украина , Уганда , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Сент-Винсент и Гренадины , Венесуэла , Виргинские острова (США) , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	Интерфейс Modbus , TCP/IP

Физические

Масса нетто	0.17 кг
Максимальная высота	81 mm
Максимальная ширина	72 mm
Максимальная глубина	66 mm
Масса брутто	0.2 кг
Высота в упаковке	127 mm
Ширина в упаковке	121 mm
Глубина в упаковке	133 mm
Цвет	Белый

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 55 °C
Температура хранения	-40 - 85 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Высота над уровнем моря хранения	0-3000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CSA C22.2 № 60950 , UL 60950
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год