



Купить

APC APCRBC134

Обзор

Название модели	Сменный аккумуляторный картридж APC №134
Включает	Руководство по инсталляции, руководство пользователя
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Белоруссия, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Камерун, Китай, Сербия и Черногория, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гвиана, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Острова Тёркс и Кайкос, Чад, Того, Туркменистан, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи	12.0V
Емкость батареи (мАч)	5000

Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи в вольт-ампер-часах	960
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	19-дюймовый лоток для аккумуляторных батарей
	5 - 8
RBC™ количество	1

Физические

Масса нетто	40.91 кг
Максимальная высота	305 mm
Максимальная ширина	305 mm
Максимальная глубина	457 mm
Масса брутто	45.45 кг
Высота аппаратной стойки	2 U

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ