



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Диапазон | Acti 9 |
| Краткое имя устройства | ISW |
| Тип изделия или компонента | Выключатель-разъединитель |
| Семейство продуктов | ISW 40...125 |
| Применение выключателя | Изоляция Управление |
| Описание полюсов | 2P |
| Категория применения | AC-22A в соответствии с IEC 60947-3 AC-22A в соответствии с EN 60947-3 |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да в соответствии с EN 60947-3 Да в соответствии с IEC 60947-3 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| [I _{sw}] номинальный рабочий ток | 100 A 415 V переменный ток 50/60 Гц |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | 415 V переменный ток 50/60 Гц |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 500 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 |
| [U _{imp}] номинальное импульсное напряжение | 6 test1 в соответствии с IEC 60947-3 6 test1 в соответствии с EN 60947-3 |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| Сигнализация | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Способ крепления | Закрепленный |
| Монтажная опора | DIN рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Стандартный |
| Шаг соединения | 18 мм ; Между фазами |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 50000 циклы |
| Электрическая прочность | 10000 циклы |
| Тип клемм | Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 6...50 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 6...35 мм ² гибкий |
| Длина зачистки проводов | 9 мм |
| Момент затяжки | 3.5 Н-м |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия |
| Код совместимости | ISW |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--------------------------------|
| Стандарты | IEC 60947-3 |
| Степень защиты IP | IP4 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-3 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|