



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Диапазон | Librio Acti 9 Prodis Clario |
| Семейство продуктов | Clario C60 ProDis Librio C120 DPN ID DPN Vigi |
| Тип изделия или компонента | Независимый расцепитель с ОЗ контактом |
| Краткое имя устройства | MX + Откр./Закр. |
| Состав сигнальных контактов | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами |
| Напряжение цепи управления | 12...24 V пер. ток 50/60 Hz 12...24 V пост. ток |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Совместимость продуктов | IDc IDPN ID C40 DT60 C40 DPN Vigi C120 C60 DT40 ITG40 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Сигнализация | Индикатор действия |
| Способ крепления | Закрепленный |
| Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Высота | 82.5 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глубина | 68 мм |
| Цвет | Белый |
| Тип клемм | Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий |
| Длина зачистки проводов | 9 мм |
| Момент затяжки | 1 Н·м |
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |

Условия эксплуатации

| | |
|--|-------------------------------------|
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 |
| Сертификация | LCIE KEMA ASEFA ASTA |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Относительная влажность | 95 % при 55 °C |
| Рабочая температура | -25...50 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|