Технические характеристики продукта
Характеристики

A9E18335
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР iIL КРАСН + ЗЕЛ 12-48В AC/DC

Основные характеристики

Семейство продуктов	IIL
Тип изделия или компонента	Модульный сигнал управления
Краткое имя устройства	IIL
Источник света	Светодиодная лампа
Цвет толкателя или линзы	Зеленый + красный
Номинальное напряжение питания [Us]	12...48 V пост. ток 12...48 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Срок службы лампы	100000 гн
Сигнализация	2 лампы
Потребляемая мощность	0.6 Вт
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : ProDis
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69.5 мм
Клеммная колодка вспом. цепей	Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм² с конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм² без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм² без конец кабеля Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм² с конец кабеля
Код совместимости	IIL

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...100 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия