



Основные характеристики

Семейство продуктов	PowerLogic
Краткое имя устройства	ION7550 RTU
Тип изделия или компонента	Дистанционный терминал

Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	85...240 В, переменный ток, 47...63 Hz 110...300 В, постоянный ток,
Частота сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	0...35 В·А
Тип дисплея	Без дисплея
Test	1/2 периода либо 1 секунда
Количество входов	8 цифровых 120 V AC 50/60Hz постоянный ток
Количество выходов	4 полупроводниковых выхода 3 релейных выхода
Протокол порта обмена данными	Modbus Telnet DNP3 ION TCP/IP
Коммуникационный порт(ы)	RS485 Ethernet RJ45 Инфракрасный RS232 SUB-D 9 Модем RJ11

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Восприимчивость к электромагнитным полям в соответствии с МЭК 6100-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с МЭК 6100-4-4 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 22 Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с МЭК 6100-4-2 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с МЭК 6100-4-5
Тип установки	Внутренн. установка
Категория перенапряжения	III
Степень защиты IP	IP52 в соответствии с IEC 60529
Относительная влажность	5...95 %
Степень загрязнения	2
Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Стандарты	IEC 61010-1
Ширина	235,5 мм

Глубина	133,1 мм
Высота	216,1 мм
Масса продукта	1.9 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0801; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--