



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	PC-приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Защита компьютерного оборудования
Состав устройства	1 сплошная дверь для принтера 1 плата кабельного ввода 1 сплошная дверь для системного блока 2 боковые панели 1 задняя дверь 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 структура 1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 крыша

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Дверь вкл. задняя часть Поворотная дверь вкл. передняя сторона Стеклопанель вкл. передняя сторона Частичная дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	4 вкл. передняя сторона 1 вкл. задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Плоская накладка с двумя ригелями 3 мм вкл. передняя частичная дверь Плоская накладка с двумя ригелями 5 мм вкл. задняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Количество отделений	4
Удобство для доступа	Задняя сторона Боковые стороны шкафа Передняя сторона
Съемные части	Боковая панель фиксированный винтами для втури Крыша фиксированный винтами для втури Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Листовая сталь для дверь Сплав затак для петля Сталь с гальван. покрытием для кадр Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для панели
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV UL BV
Степень защиты IP	IP55 без откидной клавиатуры IP40 с откидной клавиатурой в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262 IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0940; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--