

Технические характеристики продукта

Характеристики

ACRD502

InRow RD, 600mm, Air Cooled, 380-415V, 50Hz



Купить

APC ACRD502

Обзор

Название модели	InRow RD, 600mm, Air Cooled, 380-415V, 50Hz
Включает	Installation guide , Operations and maintenance manual
Стандартное время поставки	Special Order - Call for Quoted Lead Times
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei Darussalam , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Serbia And Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova, Republic Of , Macedonia , Mali , Mauritania , Malta , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Общие

Тип компрессора	Reciprocating
Схемы отвода отработанного воздуха	Horizontal
Воздушный поток	2170.96 lps
Производительность помпы для откачки конденсата	0.008 lps

Входной

Номинальное входное напряжение	400 3PH
Входная частота	50 Hz
Высота аппаратной стойки	42 U
Тип входного соединения	Hard Wire 4-wire (3PH + G)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Multi-function LCD status and control console
Звуковой сигнал	Audible and visible alarms prioritized by severity

Физические

Максимальная высота	1991 mm
Максимальная ширина	600 mm
Максимальная глубина	1070 mm
Масса нетто	367.27 kg
Масса брутто	429.55 kg
Высота в упаковке	2166 mm
Ширина в упаковке	850 mm
Глубина в упаковке	1137 mm
Цвет	Black
Устройств на поддоне	1.0

Соответствие

Соответствие требованиям	CUL Listed , CE , Industry Canada , UL Listed , VDE
Стандартная гарантия	1 year (parts only) , 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up