

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ACCD75218

Конденсатор, 1 вентилятор, один контур, 1,2 мБТЕ/ч на 1°C перепада температур, отказобезопасный контур 220/1/50



### Обзор

Название модели	Конденсатор, 1 вентилятор, один контур, 1,2 мБТЕ/ч на 1°C перепада температур, отказобезопасный контур 220/1/50
Включает	Руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Афганистан , Алжир , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бутан , Боливия , Бруней , Болгария , Камбоджа , Чили , Китай , Острова Кука , Чешская Республика , Дания , Восточный Тимор , Фиджи , Франция , Грузия , Германия , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Италия , Казахстан , КОРЕЯ , РЕСПУБЛИКА , Либерия , Люксембург , Малайзия , Молдова , Республика , Марокко , Мьянма , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Норвегия , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Сингапур , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Швеция , Швейцария , Тайвань , Таиланд , Тунис , Турция , Туркменистан , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам

### Общие

Заряд хладагента	0.0
Воздушный поток	4530.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Производительность помпы для откачки конденсата	0.0

### Входной

Номинальное входное напряжение	NullV
Входная мощность	800 W
Входная частота	50 Гц
Высота аппаратной стойки	0 U
Длина шнура	Null метры

### Коммуникационные средства и средства администрирования

Количество доступных интерфейсов SmartSlot&trade;	0
---	---

### Физические

Максимальная высота	890.0 mm
Максимальная ширина	900.0 mm
Максимальная глубина	900.0 mm
Масса нетто	48.0 kg
Масса брутто	150.0 kg
Высота в упаковке	970.0 mm
Ширина в упаковке	790.0 mm
Глубина в упаковке	1630.0 mm
Устройств на поддоне	0.0

## Соответствие

Соответствие требованиям	TUV
Стандартная гарантия	1 год (только детали)