



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 5 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Служба Ethernet	Автоматическое изменение полярности Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса Авто MDI/MDX Хранение и перенаправление принятых данных
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	9.6...32 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	2.2 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 3 канала блок питания
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод на каждый канал скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с 1 светодиод блок питания
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	25 мм
Высота	114 мм
Глубина	79 мм
Масса продукта	0.113 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CUL 508 CSA C22,2 No 142
Сертификация	CE

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0744 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--