

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A21212

КАРТА РАСШИРЕНИЯ LONWORKS К ATV212



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Коммуникационная карта
Совместимость серий изделий	Altivar 212
Протокол порта обмена данными	LonWorks

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Пружинный зажим VIB Многофункциональный программируемый аналоговый вход Пружинный зажим R программируемый контактный вход Винтовой зажим NETA, NETB Данные приема/передачи LonWorks Пружинный зажим CC Эквипотенциальная цепь управления Винтовой зажим SHLD Экран коммуникаций LonWorks Пружинный зажим P24 Выход подачи энергии Винтовой зажим G/E зажим заземления Пружинный зажим F программируемый логический вход Винтовой зажим FLA, FLB, FLC Многофункциональный программируемый релейный выход
Тип входа	Многофункциональный программируемый аналоговый вход VIB 10 V постоянный ток 30 кОм Многофункциональный программируемый контактный вход R <24 В постоянный ток <= 5 mA "приемник" или "источник" Многофункциональный программируемый логический вход F <24 В постоянный ток <= 5 mA "приемник" или "источник"
Тип выхода	Многофункциональный программируемый релейный выход FLA, FLB, FLC 250 V переменный ток 1 A 1 Многофункциональный программируемый релейный выход FLA, FLB, FLC 250 V переменный ток 0,5 A 0.4 Выход подачи энергии P24 24 V постоянный ток 50 mA Многофункциональный программируемый релейный выход FLA, FLB, FLC 30 V постоянный ток 0,5 A
Электрическое соединение	Блок клемм с пружиной/винтовым креплением
Масса продукта	0.05 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0922 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--