

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RSI-251KK5E-28

W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ



### Основные характеристики

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Семейство продуктов           | W59                      |
| Тип изделия или компонента    | 2-я компьютерная розетка |
| Представление устройства      | Механизм в сборе         |
| Оттенок цвета                 | Слоновая кость           |
| Обработка поверхности         | Глянцевая                |
| Вид монтажа                   | Скрытый                  |
| Монтаж                        | Лапками<br>Винтами       |
| Тип разъема                   | Keystone                 |
| Тип разъема                   | RJ45                     |
| Тип экрана кабеля             | U/UTP                    |
| Категория сети обмена данными | 5е                       |

### Дополнительные характеристики

|                |   |
|----------------|---|
| Тип клемм      | IDC (жесткий)   |
| Материал       | Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)<br>Монт. рама : оцинкованная сталь<br>Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) |
| Стандарты      | IEEE1394c   |
| Высота         | 85 мм   |
| Ширина         | 85 мм   |
| Глубина        | 33.5 мм   |
| Масса продукта | 0.1067 кг   |
| Сегмент рынка  | Жилищное строительство<br>Малые коммерческие предприятия  |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

### Экологичность предложения

|                 |  |
|-----------------|--|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |

### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|