



Основные характеристики

Семейство продуктов	Розетка для освещения и питания
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для освещения
Тип изделия или компонента	Лампа
Область применения	Универсальный
Состав устройства	Соединительный кабель Лампа Фиксаторы

Дополнительные характеристики

Номинальная мощность лампы	14 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220 V - 50/60 Гц
Цоколь лампы	T5
Тип лампы	Люминесцентный
Световой поток	650 лм
Срок службы в часах	8000 ч
Электрическое соединение	1 вилка с подсоединенным кабелем Кабель 3 м
Место монтажа	Верх переда шкафа
Монтажная опора	Поперечные рейки Металлические части Вертикальная стойка DIN рейка
Монтаж	Магнитное крепление Винты
Совместимость продуктов	Все шкафы
Материал	Пластик белый
Высота	20 мм
Ширина	575 мм
Глубина	36 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс электрической изоляции	Класс II
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Электромагнитная совместимость	Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с IEC 61000-6-4
Стандарты	UL 508 A
Рабочая температура	-16...65 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1004 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--