



[Купить](#)

APC [APCRBC150](#)

Обзор

Название модели	Сменный аккумуляторный картридж APC №150
Включает	Все необходимые разъемы , Руководство по переработке батарей , руководство по инсталляции , Металлический поддон или шкаф для батарей , Упаковка многократного пользования
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Армения , Ангола , Аргентина , Австралия , Азербайджан , Бангладеш , Буркина-Фасо , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Боливия , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Чили , Камерун , Джибути , Алжир , Египет , Западная Сахара , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Габон , Грузия , Гвиана , Гана , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Гонконг , Индонезия , Ирландия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Иордания , Кения , Камбоджа , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Казахстан , Ливан , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Марокко , Молдова , Республика , Мадагаскар , Мали , Мьянма , Мартиника , Мавритания , Маврикий , Малави , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Парагвай , Катар , Встреча , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Сингапур , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Входной

Номинальное входное напряжение	12V DC
--------------------------------	--------

Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи в вольт-ампер-часах	552
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж
	3 - 5
RBC™ количество	1

Физические

Масса нетто	10 кг
Максимальная высота	83 mm
Максимальная ширина	216 mm
Максимальная глубина	343 mm
Масса брутто	10.91 кг
Ширина в упаковке	368 mm
Высота в упаковке	152 mm
Глубина в упаковке	495 mm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	20.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год
----------------------	---------------------------------------

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ