

Технические характеристики продукта

Характеристики

RPZF1

Колодка с комб контактами 1 перекидной



Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM (1 переключающ.)
Краткое имя устройства	RPZ

Дополнительные характеристики

[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	15 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	250 V
Момент затяжки	<= 1 Н·м (M3,5 винт(ы)) <= 0.8 Н·м (M3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. установка на 35 мм симметричная DIN-рейка Винтом установка на панель
Масса продукта	0.031 кг
Группа продуктов	RPM_1_C/O_SC_TER_MIX_FLAT
Код совместимости	RPZ

Условия эксплуатации

Тип клемм	Contact terminal - винтовой зажим, 1 провод жесткий кабель кабель без наконечника 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - винтовой зажим, 2-проводн. жесткий кабель кабель без наконечника 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - винтовой зажим, 2-проводн. гибкий кабель с кабельным наконечником 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - винтовой зажим, 2-проводн. гибкий кабель с кабельным наконечником 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal - винтовой зажим, 1 провод жесткий кабель кабель без наконечника 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal - винтовой зажим, 1 провод гибкий кабель с кабельным наконечником 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - винтовой зажим, 2-проводн. жесткий кабель кабель без наконечника 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - винтовой зажим, 1 провод гибкий кабель с кабельным наконечником 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 14 IEC 61984
Сертификация	CSA EAC CE UL REACH RoHS China RoHS
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 V

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
