



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9 Prodis Clario Librio
Семейство продуктов	ProDis C60 C120 ID Clario DPN Vigi DPN Librio
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое имя устройства	MX + Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи управления	110...130 V пост. ток 100...415 В пер. ток 50/60 Hz
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	ID C40 DT60 C60 DPN Vigi DT40 IDc C40 C120 IDPN ITG40

### Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	LCIE KEMA ASTA ASEFA
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1216 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--