

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP7724

Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out



Купить

APC AP7724



Обзор

Название модели	Rack ATS, 2U 230V, 32A, IEC309-32A In, (16)C13, (2)C19 Out
Включает	Documentation CD , Rack Mounting brackets , RS-232 configuration cable , Warranty card
Стандартное время поставки	Usually in Stock
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cameroon , China , Serbia And Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova, Republic Of , Macedonia , Mali , Mauritania , Malta , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Viet Nam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Выход

Номинальное выходное напряжение	230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	32 A
Выходные соединения	(16) IEC 320 C13 (Battery Backup) , (2) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Защита от перегрузки	Yes

Входной

Номинальное входное напряжение	200V , 208V , 230V
Входная частота	50/60 Hz
Тип входного соединения	IEC 309 32A 2P+E
Длина шнура	2.44 meters
Число сетевых шнуров	2
Максимальный ток в линии на фазу	32 A
Максимальный входной ток на фазу	32 A

Физические

Масса нетто	6.86 kg
Максимальная высота	88 mm
Максимальная ширина	432 mm
Максимальная глубина	236 mm
Масса брутто	9.36 kg
Высота в упаковке	184 mm
Ширина в упаковке	613 mm
Глубина в упаковке	356 mm

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 meters
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	EN 55022 Class A , FCC Part 15 Class A
Стандартная гарантия	2 years repair or replace

Экологические характеристики

RoHS	Compliant
REACH	REACH: Contains No SVHCs
Директива о батареях	Compliant
Информация о батарее	Battery Notes