

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVC1M1SK

100mm Twr R BaseM

BuzzerFlash100-240VAC



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Семейство продуктов | Harmony XVC1 |
| Тип изделия или компонента | Монолитный маяк с готовой разводкой |
| Маяк или блок световой сигнализации | 1 блок световой сигнализации |
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнализатор |
| Монтажный диаметр | 100 мм |
| Наименование компонента | XVC |
| Источник света | Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация |
| [Us] номинальное напряжение питания | 100...240 V |
| Тип цепи питания | Пер. ток |
| Уровень шума | 60...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Материал | Блок с подсветкой : поликарбонат Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0) |
| Монтаж изделия | На основании |
| Сечение кабеля | 0.83 мм ² 0.33 мм ² |
| Калибр AWG | AWG 22 AWG 18 |
| Длина кабеля | 500 мм |
| С маркировкой | CE |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Потребляемый ток | 85 мА |
| Частота мигания | 0.7...3 Гц |
| Масса продукта | 1.05 кг |
| Высота | 216 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---------------------------------------|
| Стандарты | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 |
| Сертификация | UL |
| Защитное исполнение | TC |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -35...70 °C |
| Рабочая температура | -30...50 °C |
| Класс защиты от поражения электр. током | Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 |
| Степень защиты IP | IP54 в соответствии с EN/IEC 60529 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|