



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	800 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 раздвижные рейки 1 крыша 1 структура 1 задняя панель 2 дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 система запираения с ручкой 1 система блокировки для левая дверь

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Перфорированная структура с шагом 25 мм Образованный из одной секции
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	2 вкл. лицевая панель
Открытие двери	Правый 120 ° Левый 120 °
Тип замка	Запираение в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя правая дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Дверь фиксированный винтами для петля Крыша фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами
Материал	Сплав замка для петля Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV UL BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--