



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Трансивер Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	100BASE-TX - 1 порт(ы) медный кабель 100BASE-FX - 1 порт(ы) оптоволоконный

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	SC оптоволоконный Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель Многомодовое оптоволокно для оптоволоконный
Длина кабеля	100 м медный кабель
Длина оптоволоконка	50/125 µm 62,2/125 мкм
Ослабление	8 дБ 50/125 µm 11 дБ 62,2/125 мкм
Резервирование	Резервные источники питания P1 и P2
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	9...56 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	4.5 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 5 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод авария 2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод состояние канала 1 светодиод прием и передача данных (COM)
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Статус канала передачи данных Ошибка коммутатора Отказ питания
Кабельная система Ethernet	TF трансиверы
Потребляемый ток	160...190 mA 24 V пост. ток
Ширина	47 мм
Высота	135 мм
Глубина	111 мм
Масса продукта	0.23 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 UL 508 CSA C22,2 No 142 CUL 60950 UL 1604 класс 1 раздел 2 ATEX 100a - EEx nL IIC T4
Сертификация	GL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует 0622 ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--