Технические характеристики продукта
Характеристики

33495
выключатель-разъединитель Compact NS1600 NA - 1600 A - 4 полюса

Основные характеристики

Семейство продуктов	NS630b...1600
Диапазон	Compact
Наименование продукта	Compact NS1600 NA
Краткое имя устройства	Compact NS1600 NA
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток
Код номинала автоматического выключателя	NA
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-3

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-23A : 1600 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23A : 1600 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-23A : 1600 A переменный ток 50/60 Гц 500/525 V AC-23A : 1600 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-23A : 1600 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	1600 A (60 °C)
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (0.5 с) в соответствии с IEC 60947-3 4 кА (20 с) в соответствии с IEC 60947-3
[Icm] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	52 kA 690 V переменный ток 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Механическая износостойкость	6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая прочность	1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3
Шаг соединения	115 мм
Высота	327 мм
Ширина	280 мм
Глубина	147 мм
Масса продукта	18 кг
Код совместимости	NS1600

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	ASEFA ASTA
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-3
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery