



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Prisma приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	2000 мм
Ширина шкафа	700 мм
Глубина шкафа	600 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Инсталляция Prisma Plus System P
Состав устройства	1 дверь 1 крыша 2 раздвижные рейки 1 задняя панель 1 система запирания с ручкой для дверь 1 структура 4 кронштейны для монтажной платы 2 стойки адаптеры 2 промежуточная стойка

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Образованный из одной секции Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
Тип двери	Стеклопакетный вкл. передняя сторона
Количество дверей	1 вкл. передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Задняя сторона Боковые стороны шкафа Передняя сторона
Съемные части	Стойка адаптера фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Промежуточная стойка Задняя панель фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Крыша фиксированный винтами
Материал	Стекло Securit для дверь Листовая сталь для дверь Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сплав zamak для петля Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сталь с гальван. покрытием для кадр
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	DNV UL BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--