M7550A0N9B9E0E0A

М7550 дистанционный терминал - 5 МБ - 512 выборок - Ethernet





Основные характеристики

Семейство продуктов	PowerLogic
Краткое имя устрой- ства	ION7550 RTU
Тип изделия или ком- понента	Дистанционный терминал

Дополнительные характеристики

Область применения	Учет других энергоресурсов Контроль и мониторинг оборудования
Номинальное напряжение питания [Us]	110300 В, постоянный ток, 85240 В, переменный ток, 4763 Hz
Частота сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	035 B·A
Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Test	1/2 периода либо 1 секунда
Количество входов	8 цифровых 50 В постоянный ток 4 аналоговых входа 020 mA 8 цифровых 120 V AC 50/60Hz постоянный ток
Количество выходов	3 релейных выхода 4 полупроводниковых выхода
Протокол порта обмена данными	ION Modbus Telnet TCP/IP DNP3
Коммуникационный порт(ы)	Ethernet RJ45 Модем RJ11 Инфракрасный RS485 RS232 SUB-D 9
Размер памяти	5 Мбайт
Код совместимости	ION7550 RTU

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Восприимчивость к электромагнитным полям в соответствии с МЭК 6100-4-3
·	Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким па- кетам в соответствии с МЭК 6100-4-4
	Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с МЭК 6100-4-2
	Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с CISPR 22
	Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с МЭК 6100-4-5
Способ крепления	Скрытого монтажа
Тип установки	Внутренн. установка
Категория перенапряжения	III
Степень защиты ІР	IP52 в соответствии с IEC 60529
Относительная влажность	595 %

Степень загрязнения	2
Рабочая температура	-2070 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-4085 °C
Рабочая высота	02000 м
Стандарты	IEC 61010-1
Ширина	192 мм
Глубина	159 мм
Высота	192 мм
Масса продукта	1.9 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0801 - Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
	UI UCIIVCI Y

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Жилищное строительство
	Малые коммерческие предприятия

