

Технические характеристики продукта

Характеристики

ASITERV2

As-интерфейс - терминал настройки и диагностики - ЖК экран 25 мм



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Терминал регулирования и диагностики
Совместимость серий изделий	Кабельная система AS-Interface
Применение изделия	Разрешает адресацию и диагностику ведомых устройств AS-Interface V1 и V2,1
Питание	Батареи LR6

Дополнительные характеристики

Использование терминала	Адресация 2500 операций
Тип дисплея	ЖК экран
Тип клавиатуры	Переключатель + 4 кнопки
Электрическое соединение	Кабель для XZMG1. или ASITERACC.. Кабель инфракрасн. канала для ASITERIR1
Тип защиты	Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Ширина	84 мм
Высота	195 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...55 °C
Степень защиты IP	IP40

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.