

Технические характеристики продукта

Характеристики

OVA41435E

ПРОЖ. АВАР GUARDIAN 2X20BT 400ЛМ 1Ч IP65



Основные характеристики

Семейство продуктов	Guardian
Функция	Стандартный
Тип изделия или компонента	Аварийное освещение
Питание	Неподдерживаемый
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Прожекторы поворачиваются на своих осях на угол от 90° до 45° Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur
Автономия	1 h
Источник света	2 halogen x 20 W G4

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Поверхность стена
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	27 В·А
Количество батарей	1x 12 В 7.2 А/час свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Время заряда	12 ч
Световой поток	400 лм аварийное состояние
Класс электрической изоляции	Класс II
Высота	297 мм
Ширина	400 мм
Глубина	168 мм
Масса продукта	4.6 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10
Рабочая температура	0...40 °C
Класс IK	IK07
Степень защиты IP	IP65

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
