



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	PC-приложения
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1600 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	800 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Применение изделия	Защита компьютерного оборудования
Состав устройства	1 укороченная дверь для дисплея ПК 1 задняя дверь 1 структура 1 сплошная дверь для принтера 1 сплошная дверь для клавиатуры 1 крыша 1 плата кабельного ввода 2 боковые панели

### Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Образованный из одной секции Панель и дверь встроены в структуру
Тип двери	Дверь вкл. задняя часть Стеклопанель вкл. передняя сторона Частичная дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	3 вкл. передняя сторона 1 вкл. задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Плоская накладка с двумя ригелями 5 мм вкл. задняя дверь Плоская накладка с двумя ригелями 3 мм вкл. передняя частичная дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Кабельный ввод	1 ввод
Количество отделений	3
Удобство для доступа	Задняя сторона Передняя сторона Боковые стороны шкафа
Съемные части	Крыша фиксированный винтами для втулки Боковая панель фиксированный винтами для втулки Дверь фиксированный винтами для петля
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка Сталь с гальван. покрытием для кадр Сплав zamak для петля Листовая сталь для дверь Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Ручка : черный RAL 9005 Шкаф : серый RAL 7035

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262 IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--