



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250
Диапазон	Compact
Тип изделия или компонента	Блок добавления утечки на землю
Область применения	Проводка
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX автоматический выключатель
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	160 A 100 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MN
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	5 регулируем. настроек
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0.03...10 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	4 регулируем. настройки
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	150 мс 310 мс 60 мс 0 мс

Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440...550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Макс. время отключения	< 800 мс

Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0818 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
