


Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP60118T

MINI PRAGMA фисташк. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ВСТРАИВ. ЩИТА С ДЫМЧ. ДВ. 1РЯД/18МОД,Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Передняя поверхность
Тип передней панели	Прозрачный
Аксессуар / категория	Комплекующие для установки "отдельная деталь"

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Количество горизонтальных рядов	1
Шаг 9 мм	36
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Общее количество 18 мм модулей	18
Материал шкафа	Лицевая панель : технический пластик Дверь : технический пластик
Ширина	402 мм снаружи
Высота	252 мм снаружи
Глубина	13 мм стена 19 мм снаружи
Цвет	Лицевая панель : фисташковый
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102
Огнестойкость	Лицевая панель : 750 °C Дверь : 650 °C
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
