

Технические характеристики продукта

Характеристики

TCSESM083F23F1

Коммутатор ConneXium (Managed) 8TX, усовершен.



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Служба Ethernet	SMTP V3 Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) FDR Multicast filtering (групповая фильтрация) SNTP-клиент Приоритет порта Управление потоком данных VLAN IGMP Snooping Безопасный порт Конфигурирование через веб-сервер
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Отказоустойчивое дублирование (ring coupling) Одно кольцо резервирования Резервные источники питания
[Us] номинальное напряжение питания	12...48 V
Пределы напряжения питания	10...60 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	10 Вт
Электрическое соединение	2 съемных разъема 2 канала блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод ring manager 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод режим ожидания 1 светодиод авария 2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта
Выход аварийной сигнализации	2 беспотенциальный контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Высокая температура: Статус канала передачи данных Отказ питания
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	120 мм
Высота	137 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	1 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Стандарты	CSA C22.2 No 214 UL 508 EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 UL 1604 класс 1 раздел 2
Сертификация	BV GL C-Tick LR

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1019 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--