



Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 60 V пост. ток Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RSLZ
Поштучная продажа	10
Коммутационное напряжение	110 V пер./пост. тока

Дополнительные характеристики

[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	< 300 V пер. ток
Момент затяжки	<= 0.5 Н·м (M2,5)
Монтаж	Пластиковая пружина сжатия установка на 35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Общая ширина CAD	6.2 мм
Общая высота CAD	78.6 мм
Общая высота CAD	95 мм
Масса продукта	0.023 кг
Пределы номинального рабочего напряжения	88...126,5 В
Группа продуктов	RSL_CON_110
Код совместимости	RSLZ

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² / AWG 24...AWG 14 гибкий кабель с кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² / AWG 24...AWG 14 жесткий кабель без наконечника
Стандарты	UL 508 IEC 61984
Сертификация	CSA GOST
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1320 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--