



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Solar Altivar 312 Lexium 23 Plus Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 31C Lexium 05
Совместимость продуктов	LXM05AD22N4 ATV320...C при 4 kW, 200...240 В трехфазный ATV320...C при 3 кВт, 380...500 В трехфазный LXM05AD34N4 ATV320...C при 4 kW, 380...500 В трехфазный LXM05BD22N4 LXM23 при 5.5 кВт LXM05BD34N4 LXM05BD42M3X ATV320...C при 2,2 кВт, 380...500 В трехфазный ATV312HU40N4 ATV312HU40M3 ATV320...C при 3 кВт, 200...240 В трехфазный LXM23 при 4.5 кВт ATV212HU40N4 ATV31CU22N4 ATV212HU40M3X ATV212HU30M3X ATV212HU55N4 LXM05AD42M3X ATV312HU30M3 LXM05CD22N4 LXM05CD34N4 ATV31CU30N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV212HU30N4 ATV31CU40N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	25 A
Тепловые потери	1.6 Вт для ATV21HU40N4 3 Вт для ATV21HU55N4 6.2 Вт для ATV21HU40M3X 15.8 Вт для ATV31CU22N4 1 Вт для ATV21HU30N4 3.6 Вт для ATV21HU30M3X
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 10 mm ² AWG 6
Момент затяжки	1.8 Н-м
Ток утечки	35 мА 50 Гц 37 мА при 480 В 60 Гц 17.8 мА при 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	380...500 В 200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	1.65 кг 1.35 кг
Код совместимости	LXM23

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударпрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN/IEC 61800-3 EN 133200

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--