



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Диапазон | Spacial |
| Наименование продукта | Spacial SF |
| Область применения | Prisma приложения |
| Тип изделия или компонента | Сборный шкаф |
| Высота шкафа | 2000 мм |
| Ширина шкафа | 700 мм |
| Глубина шкафа | 500 мм |
| Монтаж шкафа | Напольный |
| Применение изделия | Инсталляция Prisma Plus System P |
| Состав устройства | 1 крыша 1 дверь 4 кронштейны для монтажной платы 1 задняя панель 2 раздвижные рейки 4 стойки адаптеры 1 структура 1 система запирания с ручкой для дверь |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Структурный тип | Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Образованный из одной секции |
| Тип двери | Стеклянный вкл. передняя сторона |
| Количество дверей | 1 вкл. передняя сторона |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип замка | Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя дверь |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | Без платы кабельного ввода |
| Удобство для доступа | Задняя сторона Передняя сторона Боковые стороны шкафа |
| Съемные части | Крыша фиксированный винтами Направляющие рейки фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Задняя панель фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Стойка адаптера фиксированный винтами |
| Материал | Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Сплав zamak для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Листовая сталь для панели Сталь с гальван. покрытием для кадр Стекло Securit для дверь |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфирное напыление |
| Цвет | Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005 |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | UL BV DNV |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|