

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SX3800CI

## Back-UPS 800VA with AVR - IEC outlets - EU



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Back-UPS SX3
Тип изделия или компонента	Uninterruptible power supply (UPS)
Тип батареи	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

### Дополнительные характеристики

Значения энергии	273 J
Топология	Line interactive
Тип сигнала	Stpd approximation to sinewave
Входное напряжение	230 V 150...280 V для работы электросети
Выходное напряжение	230 V (+/- 8 %) on режим работы от батарей
Тип защиты	7 A защита автоматического выключателя
Transfer time	10 ms (максимум) 8 ms (типичный)
Выходная частота	50 Гц (+/- 1 Hz) 60 Гц (+/- 1 Hz)
Диапазон мощности	480 Вт (выход) 800 ВА (выход)
Электрическое соединение	1 выход (вход) IEC 320 C14 6 выход (выход) IEC 320 C13
Сигнализация	Светодиод (на батарее) Аварийный сигнал (слабый заряд батареи)
Длина кабеля	1.16 м
Количество кабелей	1
Количество батарей	1
Время заряда	8 ч
Емкость батареи	76 А/час
Цвет	Черный
Масса продукта	8 кг
Высота	215 мм
Ширина	130 мм
Глубина	336 мм

### Условия эксплуатации

Акустический уровень	< 45 dBA при 1 m
Относительная влажность	0...95 % без конденсации (хранение) 0...95 % без конденсации (рабочая)
Рабочая высота	0...3000 м
Высота хранения	0...15000 м
Рабочая температура	0...40 °C

Температура окружающего воздуха при хранении	-15...40 °C
Стандарты	EN/IEC 60950-1
Сертификация	CE GOST NEMKO