



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Пост Полюс
Тип изделия или компонента	Декоративная полоса

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 7043
Количество на один комплект	5 м
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Материал	Силиконовая резина
Длина	5000 мм
Диаметр	3.5 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to NF C 68-102 Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0625 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--