



## Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип изделия или компонента	Сетевой соединитель RJ45
Тип разъема	S-One
Представление устройства	Интегрированное цельное исполнение
Категория сети обмена данными	6A
Тип экрана кабеля	F/UTP U/FTP S/FTP SF/UTP F/FTP
Тип сети обмена данными	10GBASE-T
Протокол порта обмена данными	PoEP 30Вт (Power over Ethernet Plus) VoIP (Voice IP) PoE 15Вт (Power over Ethernet)
Оттенок цвета	Органайзер для укладки проводов : темно синий (Антиблокировочная тормозная система + ПК) Разъем : серебро (сплав zamak)
Цветовой код	568 A/B
Количество на один комплект	Комплект из 12 шт.
Длина	35 мм
Ширина	18 мм
Высота	28 мм

## Дополнительные характеристики

Тип защиты	Интегрированный барьер короткого замыкания Металлический :
Допустимое напряжение	1000 В пер./пост. тока, пик, между контактами 1500 В пер./пост. тока, Пик, между контактами и экраном
[In] номинальный ток	<= 1.5 A @25 °C
Сопротивление изоляции	Исходное сопротивление изоляции : <= 500 МОм @100 В постоянный ток
Сопротивление	<= 20 мОм
Передаточное полное сопротивление	<= 0,1 Ом при 1 МГц <= 1,6 Ом при 80 МГц <= 0,2 Ом при 10 МГц
Ослабление в муфте	>= 45 дБ из 30...100 МГц >= 85 - 20 x log(f) дБ из 100...1000 МГц
Потери на преобразование в поперечном направлении	>= 50 дБ >= 68 - 20 x log(f) дБ из 1 кГц...500 МГц
Количество контактов	8 контакты в покрытый медным сплавом или золотом (МЭК 60603-7)
Механическая износостойкость	>= 750 циклы
Калибр AWG	AWG 24...AWG 23
Внешний диаметр кабеля	0.9...1.4 мм
Усилие вытягивания	50 Н в течение 60 с

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	REACH PEP (выработка запасов энергии)
Условия эксплуатации	40/070/21 (21 день)

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1101 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--