



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Кабельный короб в составе электроустановки
Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	95 x 55 mm

### Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	1 отсек
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Монтаж	Винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Количество на один комплект	12 м
Длина	2000 мм
Высота	95 мм
Ширина	55 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/ЕЕС EN 50085-1 : 2005 73/23/ЕЕС EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °С
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

---

Сегмент рынка

Жилищное строительство  
Малые коммерческие предприятия

---