

Технические характеристики продукта

Характеристики

NBRK0570

Supports up to 4 external camera pods, 12 sensor pods and up to 78 Universal Sensors.



Купить

APC NBRK0570



Обзор

Описание	Supports up to 4 external camera pods, 12 sensor pods and up to 78 Universal Sensors.
Название модели	NetBotz Rack Monitor 570
Включает	Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Temperature/Humidity Sensor , USB cable
Стандартное время поставки	Usually in Stock
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua And Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei Darussalam , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia And Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands (Malvinas) , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , SAINT KITTS AND NEVIS , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , SAINT LUCIA , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova, Republic Of , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , Trinidad And Tobago , Taiwan , TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , SAINT VINCENT AND THE GRENADINES , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (UNITED STATES) , Viet Nam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Общие

Количество портов универсальных датчиков	6
Поддерживаемое количество блоков датчиков	12
Поддерживаемые блоки датчиков	4 - 20mA Sensor , Camera Pod 120 , CCTV Adapter Pod 120 , Rack Sensor Pod 150 , Room Sensor Pod 155 , Sensor Pod 120
Разрешающая способность камеры	Up to 1280x1024
Частота кадров камеры	Up to 30fps
Поддерживаемые камеры	Analog CCTV cameras via USB CCTV Adapter Pod , NetBotz USB Camera Pod , NTSC , PAL , Pelco IP110-CHV9 , Pelco IP3701H-2 , Pelco IPSD4N-W0
Поддерживаемое количество камер	4 Networked , 4 USB
Поддерживаемое количество универсальных датчиков	72
Тип подключения внешнего датчика	4 4-20mA Sensor Inputs , 1 Alarm Beacon , 1 Fluid Rope Leak Sensor , 2 Relay Outputs
Поддерживаются универсальные датчики APC	0-5V , Door contact , Dry Contact , Humidity , Smoke , Fluid Spot Leak , Temperature , Vibration

Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	DHCP , DNS , HTTP , HTTPS , SMTP , SOCKS , TCP/IP
Подключение сетевого интерфейса	RJ-45 10/100 Base-T

Физические

Масса нетто	1.74 kg
Максимальная высота	43 mm
Максимальная ширина	432 mm
Максимальная глубина	93 mm
Масса брутто	2.86 kg
Высота в упаковке	190 mm
Ширина в упаковке	781 mm
Глубина в упаковке	369 mm
Монтажные позиции	Front

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Температура хранения	-15 - 65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 meters
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A , cUL Listed , CE , FCC Part 15 Class A , GOST , ICES-003 , IRAM , Low Voltage Directive 2006/95/EC , NOM , UL Listed , VCCI Class A , VDE
Стандартная гарантия	2 years repair or replace

Экологические характеристики

RoHS	Compliant
REACH	REACH: Contains No SVHCs
Директива о батареях	Compliant
Информация о батарее	Battery Notes