

Технические характеристики продукта

Характеристики

SX3500CI

Back-UPS 500VA -AVR - IEC outlets - EU



Основные характеристики

Семейство продуктов	Back-UPS SX3
Тип изделия или компонента	Uninterruptible power supply (UPS)
Тип батареи	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Дополнительные характеристики

Значения энергии	273 J
Топология	Line interactive
Тип сигнала	Stpd approximation to sinewave
Входное напряжение	230 V 160...280 V для работы электросети
Выходное напряжение	230 V (+/- 8 %) оп режим работы от батарей
Тип защиты	7 A защита автоматического выключателя
Transfer time	6 ms (типичный) 10 ms (максимум)
Выходная частота	50 Гц
Диапазон мощности	300 Вт (выход) 500 ВА (выход)
Электрическое соединение	1 выход (вход) IEC 320 C14 3 выход (выход) IEC 320 C13
Сигнализация	Аварийный сигнал (слабый заряд батареи) Светодиод (на батарее)
Длина кабеля	1.83 м
Количество кабелей	1
Количество батарей	1
Время заряда	8 ч
Емкость батареи	47 А/час
Срок службы батареи	3...5 г.
Цвет	Черный
Масса продукта	5.2 кг
Высота	185 мм
Ширина	115 мм
Глубина	213 мм

Условия эксплуатации

Акустический уровень	< 45 dBA при 1 м
Относительная влажность	0...95 % без конденсации (хранение) 0...95 % без конденсации (рабочая)
Рабочая высота	0...3000 м
Высота хранения	0...15000 м
Рабочая температура	0...40 °C

Температура окружающего воздуха при хранении	-15...40 °C
Стандарты	EN/IEC 60950-1
Сертификация	CE NEMKO GOST