



### Основные характеристики

Семейство продуктов	IPRD
Тип изделия или компонента	Патрон
Краткое имя устройства	C40-460
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть

### Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
Система заземления	IT
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Номинальный ток разряда	15 кА
Максимальный ток разряда	40 кА
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	460 test3
[Up] уровень защиты по напряжению	2 test1 тип 2
Сигнализация	Флаговый цвет: белый/красный
Способ крепления	Втычной
Монтажная опора	Для SPD модуля
Шаг 9 мм	2
Высота	50 мм
Ширина	18 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый ( RAL 9003 )
Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Время отклика	< 25 ns

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61643-1 EN 61643-11
Степень защиты IP	Лицевая панель : IP20
Относительная влажность	5...90 %
Рабочая высота	0...2000 м
Рабочая температура	-25...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1001 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--