

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 82501

## Вилка настен. 2P 16A IP44



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Контактный штекер
Краткое имя устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Сверхнизкое напряжение
Описание полюсов	2P
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Настенный
Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Углов.
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	20...25 V
Частота сети	50/60 Гц
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Никелированная латунь выводы :
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Сечение кабеля	4...10 мм <sup>2</sup>
Внешний диаметр кабеля	6...23 мм
Тип резьбы	Pg 21
Масса продукта	0.157 кг
Размер базового блока	70 x 82 mm
Высота	118 мм
Ширина	70 мм
Глубина	81 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Цветовое обозначение напряжения	Фиолетовый
Код совместимости	Штекер PratiKa

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60309-2 EN 60309-1
Степень защиты IP	IP44 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	90 % ( 20 °C ) 50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C )
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	-25...40 °C 35 °C ( 86400 с )

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---