



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar Machine ATV320 Altivar 212 Altivar 312
Совместимость продуктов	ATV212HD18M3X ATV320...C при 11 kW, 200...240 В трехфазный ATV212HD15M3X ATV312HD15M3 ATV312HD11M3 ATV320...C при 15 kW, 200...240 В трехфазный ATV212HD11M3X
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	83 А
Тепловые потери	23.1 Вт для ATV21HD18M3X 16 Вт для ATV21HD15M3X 35.2 Вт для ATV31HD11M3X 9.1 Вт для ATV21HD11M3X
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 25 mm ² AWG 2
Момент затяжки	4.5 Н·м
Ток утечки	<= 14.5 мА при 480 В 60 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	5.3 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока <= 1000 м без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах ($f = 3...13$ Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn ($f = 13...150$ Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN/IEC 61800-3 EN 133200

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--